

Not- und Hinweisleuchten

CFE 8

CFE 9-11



Kompakte und elegante Form
 Gehäuse für alle Montagearten:
 Wand-, Decken-, Pendel und Ausleger- Montage
 Gehäuse aus Metall, weiss
 Abdeckung PMMA ,opal
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite EN = 14m

Netzspannung : 230 V +/- 10%, 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Lampe : FL 8W, 9W, 11W
 Autonomie : 1h / 3h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +35°C
 Lichtstrom im Notbetrieb : ~ 60%
 Abmessungen : L 352 x B 85 x H 85 mm

Typenbezeichnung:

* **S** - Bereitschaftsschaltung
 * **P** - Dauerschaltung
 * **N** - Netz 230V / Zentralbatterie

***T** - Selbsttest
 E** - Autonomie 1h **L - Autonomie 3h
 * **FL** - mit eingebautem Blitz FL 6 - 4,8-6-12-24V DC

Beispiel : CFE 8 SE+T+FL6 = Notleuchte FL 8W, Bereitschaftsschaltung, Autonomie 1h, mit Selbsttest + Blitz 6 V DC

Typ	Artikel Nr.	Watt	S	P	Batterie	Auton.
CFE 8 SE	927 301 600	8	x		NiCd	1h
CFE 8 PE	927 301 610	8	x	x	NiCd	1h
CFE 8 SL	927 311 600	8	x		NiCd	3h
CFE 8 PL	927 311 610	8	x	x	NiCd	3h
CFE 8 SE+T	000 301 601	8	x		NiCd	1h
CFE 8 PE+T	000 301 611	8	x	x	NiCd	1h
CFE 8 SL+T	000 311 601	8	x		NiCd	3h
CFE 8 PL+T	000 311 611	8	x	x	NiCd	3h
CFE 8 N	000 002 600	8	KVG - 230V AC, cos phi 0,4			
CFE 8 N-EVG	000 002 601	8	EVG- 230V AC/DC			

Typ	Artikel Nr.	Watt	S	P	Batterie	Auton.
CFE 9 -11 SE	927 301 800	9-11	x		NiCd	1h
CFE 9 -11 PE	927 301 810	9-11	x	x	NiCd	1h
CFE 9 -11 SL	927 311 800	9-11	x		NiCd	3h
CFE 9 -11 PL	927 311 810	9-11	x	x	NiCd	3h
CFE 9 -11 SE+T	000 301 801	9-11	x		NiCd	1h
CFE 9 -11 PE+T	000 301 811	9-11	x	x	NiCd	1h
CFE 9 -11 SL+T	000 311 801	9-11	x		NiCd	3h
CFE 9 -11 PL+T	000 311 811	9-11	x	x	NiCd	3h
CFE 9 -11 N	000 002 800	9-11	KVG - 230V AC, cos phi 0,4			
CFE 9 -11 N-EVG	000 002 801	9-11	EVG - 230VAC/DC			

CFE - Piktogramme Erkennungsweite EN = 14m

CFE-IN/R	927 811 670	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
CFE-IN/L	927 811 680	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
CFE-IN/U	927 811 690	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	
CFE-IN/H	927 811 890-1	Pikto "EM - Pfeil nach oben"	

Kompaktlampe 9W + 11W - Sockel 2G7

CFE - Zubehör

S	927 901 600	Ausleger, lateral	
T	000 029 016	Rohrpendelaufhängung	
G	927 901 610	Schutzgitter	
BEN	000 002 901	Decken-Einbaugehäuse	
BEB-2	000 002 902	Einbetonier - Gehäuse	
VCFE	001 002 901	Abdeckhaube	
FL6 - 4,8V	006 600 101	Blitz 4,8 V - Elektronik - Platine	

Änderungen vorbehalten !

