

# LED - Not- und Hinweisleuchten

## CF LED



Kompakte und elegante Form  
 Sehr einfache Montage und Unterhalt  
 Gehäuse aus Metall, weiss  
 Abdeckung - opal (PMMA)  
 Schutzart: IP40  
 Schutzklasse: I  
 Normen: EN 60 598-2-22  
 Aufschriften gemäss EN 1838  
 Erkennungsweite nach VKF/ EN = 15m/30m

Netzspannung : 230V +/- 10%, 50/60Hz  
 Ausführung : mit Einzelbatterie  
 : Netz / Zentralbatterie  
 Selbsttest : mit LED Anzeige  
 Batterie : NiCd  
 Leuchtmittel : Power LED  
 Autonomie : 1h  
 Umgebungstemperatur : +5°C ... + 30°C  
 Abmessungen : L 365 x B 160 x H 90mm

Legende Status LED [https://www.candelux-notleuchten.ch/de/micro/status\\_led\\_legende\\_bm\\_serie](https://www.candelux-notleuchten.ch/de/micro/status_led_legende_bm_serie)

### Typenbezeichnung:

- \*P - Dauerschaltung
- \*N - Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie
- \*T - Selbsttest

**Beispiel :** CF LED PE+T = Notleuchte mit Power LED, Dauerschaltung , Autonomie 1h, Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CF LED PE+T 3PIC	003 301 657	365 x 160 x 90mm	8	x	x	NiCd	1h
CF LED N 230 3PIC	003 301 658	365 x 160 x 90mm	8	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
CF LED N 24VDC 3PIC	003 301 659	365 x 160 x 90mm	8	Zentralbatterie 24V DC			

### CF LED - Pictogramme

VKF/EN = 15m/30m

CFV-IN/R	031 801 670	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
CFV-IN/L	031 801 680	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
CFV-IN/U	031 801 690	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	
CFV-IN/H	031 801 660	Pikto "EM - Pfeil nach oben"	

### CF LED - Zubehör

ACF	927 901 500	Ausleger, lateral	
TC	003 901 005	Rohrpendelaufhängung 500mm	
VCF80	003 701 980	Abdeckhaube H = 80mm	
GCF	003 900 001	Schutzgitter	

LED-Lebensdauer > 50'000Std

Änderungen vorbehalten!

