

# LED - Not- und Hinweisleuchten

## CADA LED - Deckeneinbau



LED Hinweisleuchte  
Kompakte und elegante Form, einfache Montage  
Gehäuse aus Metall, weiss  
PLEXI® Piktogramme  
Schutzart: IP20  
Schutzklasse: I  
Normen: EN 60 598-2-22  
Aufschriften gemäss EN 1838  
Erkennungsweite nach VKF/EN = 17m/34m

Netzspannung : 230 VAC +/- 10% 50/60Hz  
Ausführung : mit Einzelbatterie  
: Netzbetrieb / Zentralbatterie  
Selbsttest : mit LED Anzeige  
Batterie : NiCd  
Leuchtmittel : Power LED  
Autonomie : 3h  
Raumtemperatur : +5°C ... +30 °C  
Abmessungen : L 352 x B 87 x H 275 mm  
Deckenausschnitt : L 358 x B 95 mm

### Typenbezeichnung:

\*S - Bereitschaftsschaltung  
\*P - Dauerschaltung  
\*N - Netz 230V / Zentralbatterie

\*L - Autonomie 3h  
\*T - Selbsttest

**Beispiel:** CADA LED PL = LED Notleuchte, Dauerschaltung, Autonomie 3h, Deckeneinbaumontage

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CADA LED PL-CDB	004 200 001	352x87x185/90mm	6	x	x	NiCd	3h
CADA LED PL+T-CDB	004 200 002	352x87x185/90mm	6	x	x	NiCd	3h
CADA LED N 230-CDB	004 200 003	352x87x185/90mm	5	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
CADA LED N 24V-CDB	004 200 004	352x87x185/90mm	3	Zentralbatterie 24V DC			
CADA LED N 48V-CDB	004 200 005	352x87x185/90mm	3	Zentralbatterie 48V DC			

### CADA LED - PLEXI® Piktogramme

VKF/EN = 17m/34m

A-EU8-U1	004 800 690	"EM - Pfeil nach unten", einseitig	
A-EU8-G1	004 800 680	"EM - Pfeil nach links", einseitig	
A-EU8-R1	004 800 670	"EM - Pfeil nach rechts", einseitig	
A-EU8-U2	004 800 691	"EM - Pfeil nach unten", zweiseitig	
A-EU8-G2	004 800 681	"EM - Pfeil nach links", zweiseitig	
A-EU8-R2	004 800 671	"EM - Pfeil nach rechts", zweiseitig	

### CADA LED - Zubehör

CDB	927 324 510	Deckeneinbaugehäuse, komplett
CDB-ENTR	000 002 608	Befestigung für UP-Gehäuse CDB
CDB-P	004 324 513	Plexi-Abdeckung für die Einbaugehäuse
CDBP-E	004 324 514	Befestigung für Plexi

Änderungen vorbehalten !

LED-Lebensdauer > 50'000 h

