

Notleuchten

RFE 2



Armatur FL 2xT8
 Gehäuse für alle Montagearten:
 Wand-, Decke-, Pendel- Montage
 Gehäuse aus Metall, weiss
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22

Netzspannung : 230 VAC +/- 10%, 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Lampen : FL 2x18W...2x58W
 Autonomie : 1h / 3h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30 °C

Typenbezeichnung:

*S - Bereitschaftsschaltung
 *P - Dauerschaltung
 *N - Netz / Zentralbatterie

*T - Selbsttest
 *E - Autonomie 1h
 *L - Autonomie 3h

Beispiel: RFE 2x40 PL+T = Notleuchte FL 2x36W, Sockel G13, Dauerschaltung, Autonomie 3h, Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
RFE 2x20 PE	008 202 040	622x62x97	2x18	x	x	NiCd	1h
RFE 2x20 PE+T	008 002 041	622x62x97	2x18	x	x	NiCd	1h
RFE 2x20 PL	008 202 042	622x62x97	2x18	x	x	NiCd	3h
RFE 2x20 PL+T	008 202 043	622x62x97	2x18	x	x	NiCd	3h
RFE 2x18 N 230	008 202 044	622x62x97	2x18	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
RFE 2x40 PE	008 202 050	1232x62x97	2x36	x	x	NiCd	1h
RFE 2x40 PE+T	008 202 051	1232x62x97	2x36	x	x	NiCd	1h
RFE 2x40 PL	008 202 052	1232x62x97	2x36	x	x	NiCd	1h
RFE 2x40 PL+T	008 202 053	1232x62x97	2x36	x	x	NiCd	1h
RFE 2x36 N 230	008 202 054	1232x62x97	2x36	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
RFE 2x65 PE	008 202 060	1532x62x97	2x58	x	x	NiCd	1h
RFE 2x65 PE+T	008 202 061	1532x62x97	2x58	x	x	NiCd	1h
RFE 2x65 PL	008 202 062	1532x62x97	2x58	x	x	NiCd	1h
RFE 2x65 PL+T	008 202 063	1532x62x97	2x58	x	x	NiCd	1h
RFE 2x58 N 230	008 202 064	1532x62x97	2x58	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			

Änderungen vorbehalten!

