

CCF LED



Kompakte, flache, elegante Form
 Wand- und Decken-Montage
 Gehäuse Aluminium gegossen
 Diffusor LPG Polykarbonat (PC), opal
 Schutzart: IP 40
 Schutzklasse: I
 100% Lichtstrom beim Einschalten
 RA > 90
 Leistung 240mm: 25W, 1800lm
 Leistung 320mm: 36W, 2700lm

Ausführungsbezeichnungen

* **P** - Dauerschaltung & Bereitschaftsschaltung
 * **N** - Netz 230V / Zentralbatterie

CQF LED



Netzspannung : 230 V +/- 10%, 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Batterie : NiCd
 LED Klasse : 40'000h
 Strahlungswinkel : 120°
 Autonomie : 1h
 Umgebungstemperatur: : +5°C ... +30°C
 Höhe CQF, CCF : 35mm
 Abmessungen CQF : 240x240mm, 320x320mm
 Abmessungen CCF : ø 240mm, 320mm

* **E** - Autonomie 1h
 * **T** - automatischer Selbsttest

Für Projekte auch Farbtemperaturen 830 und 860, Grösse 180mm, Rahmenfarbe silber oder schwarz

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	Ausführung
CCF 240 LED 840 N 230	500 324 114	Netz / Zentralbatterie
CCF 320 LED 840 N 230	500 332 114	Netz / Zentralbatterie
CCF 240 LED 840 PE+T	500 324 214	Einzelbatterie
CCF 320 LED 840 PE+T	500 332 214	Einzelbatterie
CQF 240 LED 840 N 230	500 324 164	Netz / Zentralbatterie
CQF 320 LED 840 N 230	500 332 164	Netz / Zentralbatterie
CQF 240 LED 840 PE+T	500 324 264	Einzelbatterie
CQF 320 LED 840 PE+T	500 332 264	Einzelbatterie

CQF - Piktogramme

CQF/INS 240 U	500 324 267	Pfeil nach unten	
CQF/INS 240 L	500 324 268	Pfeil nach links	
CQF/INS 240 R	500 324 269	Pfeil nach rechts	
CQF/INS 320 U	500 332 267	Pfeil nach unten	
CQF/INS 320 L	500 332 268	Pfeil nach links	
CQF/INS 320 R	500 332 269	Pfeil nach rechts	

CQF LED auch mit Picto erhältlich

