

Mit automatischem Selbsttest und Status LED


Ihre Vorteile

Technische Daten

Technologie Obergruppe	LED
Leuchtmitteltechnologie	LED
Akkutechnologie	NiCd
Notversorgungstyp	Akku
Anschlussspannung	230VAC
Montageart Optionen	Decke
Charakteristik des Lichts	Raum
Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	1h
Länge [mm]	175
Breite / Tiefe / Ø [mm]	175
Höhe / Ø [mm]	40
Gewicht [kg]	1.6
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

CASP CESP LED Spot Type C Raum
Lichtausbreitung Notlichtcharakteristik

h (m)	X1 (m)	X2 (m)	Y1 (m)	Y2 (m)
2,75	2,3	5,4	2,3	5,4
3,00	2,4	5,6	2,4	5,6
3,50	2,6	6,0	2,6	6,0
4,00	2,7	6,5	2,7	6,5
4,50	2,9	6,9	2,9	6,9
5,00	3,0	7,3	3,0	7,3
5,50	3,2	7,6	3,2	7,6
6,00	3,3	8,0	3,3	8,0



16.10.2019

CASP CESP LED Spot Typen A,B,C,D
Lichtausbreitung Notlichtcharakteristik

3

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	CASP-C/W LED PE+T R CLX
Artikelnummer	011 000 124
Beschreibung	Notleuchte, 2x3W LED, C=Raum, H4,B6.4,L6.4, weiss, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, mit Autotest, Aufbaumontage, 5000K, NiCd Akku, auch für Temperaturen bis 1° geeignet

Passende Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku BCA 2 LX, BCA 2 EX, 1/2 BA 2 EF	813 001 110	Akku NiCd 2,4V; 1,8Ah, Ø23/L85, X-Stecker, HT

Obiger Artikel ist Ersatzartikel / Nachfolgelösung für untenstehende(n) Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Fluchtwegnotleuchte CASP -C/W LED PE+T R	011 000 022	Notleuchte, 2x3W LED, C=Raum, H4,B6.4,L6.4, weiss, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest, Aufbaumontage, 5000K