

LED Feuchtraumnotleuchte, LED Nachfolger unserer bewährten RXLF Leuchten mit T8 FL Fluoreszenz Röhren



Ihre Vorteile

- 50% mehr Notlichtleistung verglichen mit FL Modell

Technische Daten

Lösung für	Nassraum, Pièce humide
Technologie Obergruppe	LED
Leuchtmitteltechnologie	LED
Akkutechnologie	NiCd
Notversorgungstyp	Akku
Anschlussspannung	230VAC
Art der Leuchte, Bauform	Langfeldleuchte, Reglette
Montageart Optionen	Wand, Decke, Plafond, Mural
Charakteristik des Lichts	4000
Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	1h
Schutzart	IP65
Lichtleistung im Netzbetrieb	3955
Leistungsaufnahme	22
Länge [mm]	1570
Breite / Tiefe / Ø [mm]	100
Höhe / Ø [mm]	100
Gewicht [kg]	3.25
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	RXLF LED 150 PE+T (RXLF 65)
Artikelnummer	927 102 162
Beschreibung	Notleuchte, IP65, LED 25W, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest, Ersatz für FL 58W

Obiger Artikel ist Ersatzartikel / Nachfolgelösung für untenstehende(n) Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Fluchtwegnotleuchte RXLF 65 PE	927 102 160	Notleuchte, IP65, FL58W, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h
Fluchtwegnotleuchte RXLF 65 PE+T	927 102 161	Notleuchte, IP65, FL58W, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest
Fluchtwegnotleuchte RXLF 65 SE	009 102 104	Notleuchte, IP65, FL58W, Bereitschaft, Autonomie 1h
Fluchtwegnotleuchte RXLF 65 SE+T	009 102 105	Notleuchte, IP65, FL58W, Bereitschaft, Autonomie 1h, Autotest, CFATT