

LED Feuchtraumnotleuchte, LED Nachfolger unserer bewährten RXLF Leuchten mit T8 FL Fluoreszenz Röhren

Ihre Vorteile

- 50% mehr Notlichtleistung verglichen mit FL Modell



Technische Daten

Lösung für	Nassraum, Pièce humide
Technologie Obergruppe	LED
Leuchtmitteltechnologie	LED
Akkutechnologie	NiCd
Notversorgungstyp	Akku
Anschlussspannung	230VAC
Art der Leuchte, Bauform	Langfeldleuchte, Reglette
Montageart Optionen	Wand, Decke, Plafond, Mural
Charakteristik des Lichts	4000
Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	1h
Schutzart	IP65
Lichtleistung im Netzbetrieb	2033
Leistungsaufnahme	12
Länge [mm]	660
Breite / Tiefe / Ø [mm]	100
Höhe / Ø [mm]	105
Gewicht [kg]	1.57
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	RXLF LED 60 PE+T (ERSATZ FÜR RXLF 20 PE+T)
Artikelnummer	927 102 132
Beschreibung	Notleuchte, IP65, LED 12W, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest, Ersatz für FL18W

Obiger Artikel ist Ersatzartikel / Nachfolgelösung für untenstehende(n) Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Fluchtwegnotleuchte RXLF 20 PE, RXLF LED 60 PE	009 102 130	Notleuchte, IP65, FL18W, LED 12W, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Länge 66cm
Fluchtwegnotleuchte RXLF LED 60 PE+T, (RXLF 20 PE+T)	927 102 131	Notleuchte, IP65, LED 12W, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, Autotest, Länge 66cm (früher FL18W)
RXLF 20 SE	009 102 100	Notleuchte, IP65, FL18W, Bereitschaft, Autonomie 1h
RXLF 20 SE+T	009 102 101	Notleuchte, IP65, FL18W, Bereitschaft, Autonomie 1h, Autotest, CFATT