
Lösung massgeschneidert

# EL-LED 42 PL+T & AKKU, EL-CFE LED 42, EL-CFH LED 42, EL-CADA LED 42

Die einfache Umrüstlösung für alle Candelux CFE, CAD, CADA und CFH  FL Notleuchten sowie die baugleichen von Lumatec, Zumtobel, Tridonic, GAG, SGS, Münsingen, Legrand, Teckno, SSS usw






## Ihre Vorteile

- 1:1 Ersatz für fast alle 8W FL Einsätze aus früheren Jahren
- Befestigungslochabstand (Bolzenabstand): 330mm
- Möglichkeit, die auf dem Einbau-Chassis gesteckte Status LED im Leuchtenplexi oder der Hohldecke einzubauen
- Automatischer Selbsttest nach aktuellen Vorschriften
- Höhere Lichtdichte im Notbetrieb
- Tieferer Stromverbrauch im Permanentbetrieb
- Nur ein Einsatz für Dauerbetrieb oder reinen Notbetrieb
- Einfacher Tausch des Elektronikeinsatzes
- Kein Leuchtmittelwechsel mehr
- Permanent- und Bereitschaftsbetrieb inkludiert
- Status LED, grün = alles OK, blinkt = Fehler
- QR Code zur Anzeige der möglichen Status LED Fehlercodes auf dem Handy
- Swiss made
- Auf Wunsch mit reduzierter Leuchtstärke im Netzbetrieb für Bars, Kino, Theater usw.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lösung für | FL 8W auf LED umrüsten/umbauen |
| Technologie Obergruppe | LED |
| Leuchtmitteltechnologie | LED |
| Akkutechnologie | NiCd |
| Anschlussspannung | 230VAC |
| Automatischer Selbsttest | Ja / Oui |
| Autonomie | 3h |
| Länge [mm] | 340 |
| Breite / Tiefe / Ø [mm] | 75/60 |
| Höhe / Ø [mm] | 23 |
| Gewicht [kg] | 0.6 |
| Not-Schaltungsart | Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent |

## Bestelldaten Produkt

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | EL-LED 42 PL+T & AKKU, EL-CFE LED 42, EL-CFH LED 42, EL-CADA LED 42 |
| Artikelnummer | 111 311 662 |
| Beschreibung | Elektronik Einsatz LED 42 für CFE, CADA und CFH Leuchten, 3h, Autotest, inkl. Akku |

## Passende Ersatzteile

| Bezeichnung | Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| Akku BCA 2 LX, BCA 2 EX, 1/2 BA 2 EF | 813 001 110 | Akku NiCd 2,4V; 1,8Ah, Ø23/L85, X-Stecker, HT |
| Akku BA 4 EX | 812 001 400 | Akku NiCd 2.4V+2.4V; 1.8Ah, 2 x Ø23/L90, 0.2kg, HT |