

Ihre Vorteile

Technische Daten

Leuchtmitteltechnologie	LED
Akkutechnologie	LiFePo
Notversorgungstyp	Akku
Anschlussspannung	230VAC
Art der Leuchte, Bauform	Bausatz
Montageart Optionen	In der Leuchte
Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	1h
Lichtleistung im Netzbetrieb	gem. Leuchtmittel
Zertifizierung nach	EN 60598-2-22
Akku Spannung [V]	4.8
Akkukapazität [mAH]	1800
Notlichtelementenreihe	SG
Leistung im Notbetrieb [W]	3
Länge [mm]	210, Akku 175
Breite / Tiefe / Ø [mm]	32, Akku 23
Höhe / Ø [mm]	22, Akku 23
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	NLS LED-CLX 305/260 RING STAR-80 LED 930,940 PE T NOTLICHTSET MIT SCHRÜBLI.PNG
Artikelnummer	700 005 119
Beschreibung	Ring Star-80 LED LM281B, RA>90, Alu-Ring 305/260mm, als Ersatz für Circline T5 55W 830, 840. LED Farbe umsteckbar WW 3000K, CW 4000K, Vf typ 44.8V, mA>lm 4000K(3000K): 200>1440(1370), 250>1780(1700), 350>2450(2340), 500>3420(3260), 600>4040(3850), 700>4640(4420), 2x5x16LED

Passende Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku L-BCA 2P EX LiFePo 3Ah (BMSG, BM2, Li Geräte)	011 000 055	Akku LiFePo 3.2V 3Ah (2x18650 Zelle als Stange parallel geschaltet)
