

CF LED 42 PE KINO, CINEMA, KOMPLETTE LEUCHTE



Die bewährte CF LED 42 mit Option KINO. Zwei grüne LED lassen die Notleuchte während der Kino- oder Theatervorstellung in so dezenterem Grün erleuchten, dass sich kein Zuschauer belästigt oder gar geblendet fühlen könnte = Kinodimmbetrieb in Funktion, sobald die Dauerphase eingeschaltet ist.

Betriebsmodi / Funktionen

- Sobald die Dauerphase angelegt ist, leuchtet die CF Kino in dezenterem grün = Kinodimmbetrieb
- L' Schaltphase ein = volle Helligkeit, Kinodimmbetrieb ist auch ein, kann man aber nicht sehen
- Dauerphasenausfall = Der Kinodimmbetrieb wird durch volle Helligkeit des LED Streifen ab Batterie ersetzt
- Die Status LED ist ebenfalls eine spezielle LED mit schwacher Leuchtkraft für Kinobetrieb



Ihre Vorteile

- Ohne Autotest, damit es keine Überraschungen während der Vorstellung gibt.
- Mit der Schaltphase/Lampendraht kann die Leuchte parallel zur Service oder Putz- oder Saalfüllungs-, Brand/Evakuierungsbeleuchtung voll beleuchtet werden.
- Bei Phasenausfall wird der Kinodimmbetrieb durch Vollicht ab Batterie ersetzt
- Die Status LED ist ebenfalls eine spezielle LED mit schwacher Leuchtkraft für Kinobetrieb

Technische Daten

Technologie Obergruppe	LED
Leuchtmitteltechnologie	LED
Notversorgungstyp	Akku
Anschlussspannung	230VAC
Montageart Optionen	Wand; (Decke)
Automatischer Selbsttest	Nein / Non
Autonomie	1h
Länge [mm]	365
Breite / Tiefe / Ø [mm]	90
Höhe / Ø [mm]	160
Gewicht [kg]	1.5
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent
Piktogramm möglich	Ja, bitte als Zubehör bestellen / Oui, s.v.p. commandez comme accessoire



Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	CF LED 42 PE KINO, CINEMA, KOMPLETTE LEUCHTE
Artikelnummer	003 301 666
Beschreibung	Notleuchte 42 LED Kino gedimmt, 1h Autonomie, ohne Autotest, Piktogramme zum Aufkleben dazu bestellen, Not+Dauerbetrieb, 365x160x90

Passendes Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Ersatzteil V-CF80, V-CF LED, V-CF 8	003 701 980	Abdeckhaube (Abdeckwanne) für Notleuchte CF"" H=80 mm (normal) Version für Statusanzeige mit LED-TD-TX, ohne Lochbohrung für die Statusled, da diese im Gehäuse auf einem Halter sitzt
Rettungszeichennotleuchte CFE, CF, CFH, CFQ, COV AF INS Pikto aufkleben	000 311 660	1 Piktogramm aufkleben auf CF, CFE, COV oder CFH Leuchte
Zubehör Gr-CF LED 42, Gr-SFQ (GO, GCF) Gitter	927 901 520	Schutzgitter geschlossen verchromt für Notleuchte CF 8 CF LED 42 oder CF/SFQ, 6 Spangen Aussen 420x185x130, Innen 375x160x110 (LxBxH)
Zubehör CF-INS R, CFV-INS R (CFV-IN/R)	031 801 670	Piktogramm "EM -Pfeil nach rechts" 355x150mm
Zubehör CF-INS L, CFV-INS L (CFV-IN/L)	031 801 680	Piktogramm "EM-Pfeil nach links" 355x150mm
Zubehör CF-INS U, CFV-INS U (CFV-IN/U)	031 801 690	Piktogramm "EM -Pfeil nach unten" 355x150mm