Accu

BA 4 EX

Ersatz für Huco NL-6-3961-4/1/EH

Direktersatz zu Elubat 275 617





Vos avantages

- Accu NiCd pour haute températures NiCd=70°C, avec 2 torons, T 0,75 mm2, avec fiche, dimensions 2 x Ø23/L90

Données techniques

Solution pour	Huco; Elubat
Technologie Groupe supérieur	NiCd
Technologie d'accu	NiCd
Tension Accu [V]	4.8
Capacité de l'accu [mAH]	1800
Longeur [mm]	2x90
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	23
Hauteur / Ø [mm]	23
Poid [kg]	0.2

Données de commande

Désignation	BA 4 EX
Artikelnummer	812 001 400
Description	Accu NiCd 2.4V+2.4V; 1,8Ah - High Temperature

Accessoires assortis

Désignation	Artikelnummer	Description
Accessoires Bk-EH-X male auf Kabelende verzinnt in Wago 221	812 001 448	Adaptateur court pour batterie X vers n'importe quel élément d'éclairage de secours via Wago 221-412 ou 221-2411
Element de secours CLX LED 50-350.250BM-2,6.1	813 001 227	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 57-200.120BM-2,6.1	813 001 230	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 57-250.180-3.1 SG Si	813 057 250	Notlichtelement Power LED 12-57V, 15W; Not 3W, 1h Autonomie, MIT Autotest, 250/150mA, Anzeige LED-TD-SG (Akku BA 4 EX in CF LED 42)
Element de secours CLX LED 57-250.180BM-2,6.1	813 001 226	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 57-300.150BM-2,6.1	813 001 225	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 57-300.180BM-1,1.3	813 001 237	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 57-300.180BM-2,6.1	813 001 238	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 700BM-3.1	813 001 223	Elément de secours à LED, 3-8 Power LED, U-LED max.25V, 17,5W; secours 3W, autonomie 1h
Solution NLS PE+T CLX LED 100B-1.3	813 002 224	Notlichtset 3W,3-fach LED 4000K,BA 4 EX, Bride,QR-Code 100 LEDs, Ettikette Notbeleuchtung, LED Chip Ø 21mm
Accessoires Bk-EH-X male auf Kabelende verzinnt in Block Wago weiss	812 001 450	Adaptateur court pour batterie X vers n'importe quel élément d'éclairage de secours via bloc Wago blanc
Element de secours CFA 6-80.VTM-4.1	812 001 300	Elément de secours TL6-80W - Accu 4,8V; 1,8Ah - 1h, avec autotest
Element de secours CFA 6-80.VTM-4.1 OS	812 001 304	Notlichtelement für 4 Stift-FL 6-20W, ohne Autotest, T16/T5, T26/T8 typisch 6 -20W, weitere Typen gemäss Auswahltabelle, passender Akku 4,8V; 1,8Ah - 1h
Element de secours CLX LED HZ150-1.3 126x60.5x29mm	813 001 203	Elément de secours à LED, U-LED max.110V, secours 1W, autonomie 3h
Element de secours CLX LED HZ150-1.3 DULUX 126x60.5x29mm	813 001 205	Elément de secours pour DULUX LED 230V, U-LED max.110V, secours 1W, autonomie 3h
Element de secours CLX LED HZ150-3.1 126x60.5x29mm	813 001 202	Elément de secours à LED, U-LED max.110V, secours 3W, autonomie 1h
Element de secours CLX LED SG150-3.1 210x31.5x21.5mm	813 001 212	Elément de secours à LED, U-LED max.110V, secours 3W, autonomie 1h

Est une pièce de rechange de

Désignation	Artikelnummer	Description
Element de secours CLX LED 57-250.180-3.1 SG Si	813 057 250	Notlichtelement Power LED 12-57V, 15W; Not 3W, 1h Autonomie, MIT Autotest, 250/150mA, Anzeige LED-TD-SG (Akku BA 4 EX in CF LED 42)
Luminaire d'évacuation LIN 211 PE	009 301 710	Luminaire de secours, IP65, 2x TC-SEL11W, mode permanent et secours, autonomie 1h
Luminaire d'évacuation RFE 20 PE+T	008 102 041	Luminaire (Réglette) de secours, TL18W, mode permanent et secours, autonomie 1h, autotest
Philips CoreLine Batten BN126C Notlicht Funktion Umbau 3W 1h	700 002 120	3W 1h Fonction d'éclairage de secours à installer & tester dans les luminaires Coreline BN126C livrés, y compris toutes les étiquettes
Pièces de rechange CLX-TX10-13 PE+T	812 000 015	Bloc de secours, TCE10-13W, autonomie 1h, autotest, douille GX24q, version Tulux
Pièces de rechange CLX-TX10-13 PE+T vertikal	812 000 016	Bloc de secours, TCE10-13W, autonomie 1h, autotest, douille GX24q vertical, version Tulux
RFE 20 PE	927 102 040	Luminaire (Réglette) de secours, TL18W, mode permanent et secours, autonomie 1h
RFE 2x20 PE+T	008 202 041	Luminaire (Réglette) de secours, 2x TL18W, mode permanent et secours, 1h, autotest

Solution NLS PE+T CLX LED 100B-1.3	813 002 224	Notlichtset 3W,3-fach LED 4000K,BA 4 EX, Bride,QR-Code 100 LEDs, Ettikette Notbeleuchtung, LED Chip Ø 21mm
Solution Set Ersatz für CPL 7-18, q4 Eckig Fussbefestigung	650 000 717	Set avec composants pour lumière avec CPL7-18 pour la technique actuelle de remodellage, base avec pieds. Aussi en tant que remplacement pour Lumatec CO 7-18 R, convient pour éclairage de secours
Solution Set Ersatz für CPL 7-18, q4 rund Zentralbefestigung	650 000 718	Set avec composants pour lumière avec CPL7-18 pour la technique actuelle de remodellage, base circulaire. Aussi en tant que remplacement pour Lumatec CO 7-18 R, convient pour éclairage de secours
Solution Zumtobel Thorn PIR Lichtbandleuchte 117 LED Notlicht 1h mit HOM hang on mode, ext Serviceschalter	700 002 139	angelief. Zumtobel Thorn PIR Lichtbandleuchte 120 LED umbauen auf Notlicht mit hang on mode, testen, 2 Klemmen für ext. Serviceschalter für Dauerbetrieb (PIR ausser Funktion)
Solution Zumtobel Thorn PIR Lichtbandleuchte 117 LED Notlicht 1h mit HOM hang on mode, ext Serviceschalter, HOM PIR & seine Notstromversorgung komplett	700 002 140	Angelief. Zumtobel Thorn PIR Lichtbandleuchte 120 LED umbauen auf Notlicht mit hang on mode, 2 Klemmen für ext. Serviceschalter für Dauerbetrieb (Zumtobel PIR ausser Funktion). Ausrüsten mit 6-24V PIR, 15-360sek, 120°, 5-7m, mit eigener Notstromversorgung , zum Steuern des hang on mode, testen,
Element de secours CLX LED 57-200.120BM-2,6.1	813 001 230	Elément de secours à LED
EL-LED 42 PE+LON & Akku, EL-CFE LED 42, EL-CFH LED 42, EL-CADA LED 42	111 311 665	Elektronik Einsatz LED 42 für CFE, CADA und CFH Leuchten, 1h, LON, inkl. Akku
Luminaire d'évacuation CFH LED 42 PE+LON	001 311 658	Luminaire de secours à LED, 1h autonomie, LON Bus
Luminaire d'évacuation CFH LED 42 PE+T	001 311 655	Luminaire de secours à LED, LED strip, autonomie 1h
Luminaire d'évacuation CQL 2x11 SE	500 302 140	Lampe de secours, 2x TC-SEL11W, autonomie 1h
Luminaire d'évacuation CQL 2x11 SE+T	500 302 141	Lampe de secours, 2x TC-SEL11W, autonomie 1h, autotest
Luminaire d'évacuation RXLF 20 PE, RXLF LED 60 PE	009 102 130	Luminaire de secours, IP65, TL18W, mode permanent et secours, autonomie 1h, autotest
Luminaire d'évacuation RXLF LED 60 PE+T, (ex RXLF 20 PE+T)	927 102 131	Luminaire de secours, IP65, TL18W, mode permanent et secours, autonomie 1h, autotest
Luminaire de secours CFH LED 42 PE+T Ersatz für CFH 8 alle Typen mit Selbsttest, Einzelbatterie	003 301 668	Luminaire de secours à LED, LED Strip, 1h Autonomie, Autotest, mode permanent et secours, remplacement pour CFH 8 pour tous types de batterie unique
RXLF 20 SE	009 102 100	Luminaire de secours, IP65, TL18W, autonomie 1h
RXLF 20 SE+T	009 102 101	Luminaire de secours, IP65, TL18W, autonomie 1h, autotest
RXLF 2x20 PE	009 202 070	Luminaire de secours, IP65, 2x TL18W, mode permanent et secours, autonomie 1h
Solution EL-LED 42 PL+T & Akku, EL-CFE LED 42, EL-CFH LED 42, EL-CADA LED 42	111 311 662	Partie interne LED 42 pour CFE, CFH, 3h, Autotest, incl. Accu
Solution NLS Notlichtset für Ledvance Circline T5 LED, T5 LED Tube, Röhre	700 005 122	Fonction éclairage de secours 3 W, 1 h, avec autotest, batterie, bride, LED d'état, étiquettes, kit complet pour Ledvance Circline T5 LED, tube LED T5 avec driver externe. SANS ampoule Ledvance ni driver.
Solution NLS Notlichtset für LEDvance Dulux LED S9 EM V G23, Osram 18W 950lm LED G24d	813 001 206	Élément d'éclairage de secours pour DULUX 2 stylos LED 230 V, 20-110 V, 1 W, autonomie 3 h, AVEC autotest, batterie, LED d'état, bride, étiquettes, SANS ampoule S9 EM V 4 W 500 lm G23 ou Osram 18 W 950 lm LED G24d !
Element de secours CFA 6-80.VTM-4.1	812 001 300	Elément de secours TL6-80W - Accu 4,8V; 1,8Ah - 1h, avec autotest
Element de secours CLX LED 50-350.250BM-2,6.1	813 001 227	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 57-250.180BM-2,6.1	813 001 226	Elément de secours à LED

Element de secours CLX LED 57-300.150BM-2,6.1	813 001 225	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 57-300.180BM-1,1.3	813 001 237	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 57-300.180BM-2,6.1	813 001 238	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 700BM-3.1	813 001 223	Elément de secours à LED, 3-8 Power LED, U-LED max.25V, 17,5W; secours 3W, autonomie 1h
Element de secours CLX LED G060-3.1	813 001 450	Elément de secours, Power LED 12-50V, sans autotest, 210x22x32mm, 3W, 1h autonomie
Element de secours CLX LED G150-3.1	813 001 460	Elément de secours, Power LED 20-130V, sans autotest, 210x22x32mm, 3W, 1h autonomie
Element de secours CLX LED G250-3.1	813 001 560	Elément de secours, Power LED 30-220V, sans autotest, 210x22x32mm, 3W, 1h autonomie
Element de secours CLX LED HZ150-1.3 126x60.5x29mm	813 001 203	Elément de secours à LED, U-LED max.110V, secours 1W, autonomie 3h
Element de secours CLX LED HZ150-1.3 DULUX 126x60.5x29mm	813 001 205	Elément de secours pour DULUX LED 230V, U-LED max.110V, secours 1W, autonomie 3h
Element de secours CLX LED HZ150-3.1 126x60.5x29mm	813 001 202	Elément de secours à LED, U-LED max.110V, secours 3W, autonomie 1h
Element de secours CLX LED SG060-3.1	813 001 370	Elément de secours Power LED 12-50V, avec autotest, 210x22x32mm, 3W, 1h autonomie
Element de secours CLX LED SG150-3.1 210x31.5x21.5mm	813 001 212	Elément de secours à LED, U-LED max.110V, secours 3W, autonomie 1h

L’article ci-dessus est une pièce de rechange / successeur pour l’article ci-dessous

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu BA 4 EX BDI RE (BA 4 EX Block)	812 001 409	Accu NiCd 4,8V 1,8Ah - High Temperature - bloc avec double isolation