

Direkt Ersatz zu Elubat 275 606

Vos avantages

- Accu NiCd pour haute températures NiCd=70°C, avec 2 torons, T 0,75 mm², avec fiche, dimensions 2x Ø23/L135

Données techniques

Solution pour	Elubat
Technologie Groupe supérieur	NiCd
Technologie d'accu	NiCd
Tension Accu [V]	4.8
Capacité de l'accu [mAH]	1800
Longeur [mm]	175
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	23
Hauteur / Ø [mm]	23
Poid [kg]	0.2

Données de commande

Désignation	BCA 4 EX 275606, 275 606
Artikelnummer	812 001 402
Description	Accu NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg - High Temperature

Accessoires assortis

Désignation	Artikelnummer	Description
Accessoires Bk-EH-X male auf Kabelende verzinkt in Wago 221	812 001 448	Adaptateur court pour batterie X vers n'importe quel élément d'éclairage de secours via Wago 221-412 ou 221-2411
Element de secours CFA 6-80.VTM-4.1	812 001 300	Elément de secours TL6-80W - Accu 4,8V; 1,8Ah - 1h, avec autotest
Element de secours CFA 6-80.VTM-4.1 OS	812 001 304	Notlichtelement für 4 Stift-FL 6-20W, ohne Autotest, T16/T5, T26/T8 typisch 6 -20W, weitere Typen gemäss Auswahltable, passender Akku 4,8V; 1,8Ah - 1h
Element de secours CLX LED G060-3.1	813 001 450	Elément de secours, Power LED 12-50V, sans autotest, 210x22x32mm, 3W, 1h autonomie
Element de secours CLX LED G150-3.1	813 001 460	Elément de secours, Power LED 20-130V, sans autotest, 210x22x32mm, 3W, 1h autonomie
Element de secours CLX LED G250-3.1	813 001 560	Elément de secours, Power LED 30-220V, sans autotest, 210x22x32mm, 3W, 1h autonomie
Element de secours CLX LED HZ150-1.3 126x60.5x29mm	813 001 203	Elément de secours à LED, U-LED max.110V, secours 1W, autonomie 3h
Element de secours CLX LED HZ150-1.3 DULUX 126x60.5x29mm	813 001 205	Elément de secours pour DULUX LED 230V, U-LED max.110V, secours 1W, autonomie 3h
Element de secours CLX LED HZ150-3.1 126x60.5x29mm	813 001 202	Elément de secours à LED, U-LED max.110V, secours 3W, autonomie 1h
Element de secours CLX LED SG060-3.1	813 001 370	Elément de secours Power LED 12-50V, avec autotest, 210x22x32mm, 3W, 1h autonomie

Element de secours CLX LED SG060-3.1 HOM	813 001 373	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED SG150-3.1 210x31.5x21.5mm	813 001 212	Elément de secours à LED, U-LED max.110V, secours 3W, autonomie 1h
Element de secours CLX LED SG250-3.1 210x31.5x21.5mm	813 001 215	Elément de secours à LED, U-LED max.210V, secours 3W, autonomie 1h
Element de secours CLX LED SG250-3.1 HOM	813 001 379	Notlichtelement Power LED 12-50V, MIT Autotest & Hang On Mode, 210x22x32mm, 3W, 1h Autonomie
Solution RFE LED 120 D PE+T 4 Materialsatz, Chassis bauseits	700 018 124	LED Tube T8 18W, 120cm, 2100lm frosted, 4000K, Autonomie 3W, 1h, Akku, Driver, Etiketten
Solution RFE LED 120 D PE+T 4 V2 Materialsatz, Chassis bauseits	701 018 124	LED Tube T8 20W, 120cm, 2100lm frosted, 4000K, Autonomie 3W, 1h, Akku, Driver, Etiketten
Solution RFE LED 120 D PE+T 4 V3 Materialsatz, Chassis bauseits	703 018 124	LED Tube T8 18W, 120cm, 2880lm frosted, 4000K, Autonomie 3W, 1h, Akku, Driver, Etiketten
Solution RFE LED 150 D PE+T 4 V2 Materialsatz, Chassis bauseits	701 018 154	LED Tube T8 150cm, 25W, 3190lm frosted, 4000K, Autonomie 3W, 1h, Akku, Driver, Etiketten
Accessoires Bk-EH-X male auf Kabelende verzinkt in Block Wago weiss	812 001 450	Adaptateur court pour batterie X vers n'importe quel élément d'éclairage de secours via bloc Wago blanc
Element de secours CLX LED 50-350.250BM-2,6.1	813 001 227	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 57-200.120BM-2,6.1	813 001 230	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 57-250.180-3.1 SG Si	813 057 250	Notlichtelement Power LED 12-57V, 15W; Not 3W, 1h Autonomie, MIT Autotest, 250/150mA, Anzeige LED-TD-SG (Akku BA 4 EX in CF LED 42)
Element de secours CLX LED 57-250.180BM-2,6.1	813 001 226	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 57-300.150BM-2,6.1	813 001 225	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 57-300.180BM-1,1.3	813 001 237	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 57-300.180BM-2,6.1	813 001 238	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 700BM-3.1	813 001 223	Elément de secours à LED, 3-8 Power LED, U-LED max.25V, 17,5W; secours 3W, autonomie 1h
Solution APN-NLF Dotlux QUICKFIXplus Notlichtfunktion	650 001 008	Solution d'éclairage de secours pour module DOTLUX QUICKFIXplus, CLX-LED SG2050-3.1 Kit de matériel
Solution APN-NLF LED GU10 Notlichtfunktion	650 001 001	Notlichtfunktion für LED GU10
Solution APN-NLF LED GU5.3 Notlichtfunktion	650 001 003	Notlichtfunktion für LED GU5.3
Solution APN-SCH-LED Strip, LED Band 24V CV bis 230V CC Notlichtfunktion	650 001 007	Notlichtfunktion Verdrahtungsschema SCH-LED Strip bis 230V CLX LED SG250-3.1 mit LED Strip Driver current

Est une pièce de rechange de

Désignation	Artikelnummer	Description
Element de secours CFA 6-80.VTM-4.1	812 001 300	Elément de secours TL6-80W - Accu 4,8V; 1,8Ah - 1h, avec autotest
Element de secours CFA 6-80.VTM-4.1 OS	812 001 304	Notlichtelement für 4 Stift-FL 6-20W, ohne Autotest, T16/T5, T26/T8 typisch 6-20W, weitere Typen gemäss Auswahltablelle, passender Akku 4,8V; 1,8Ah - 1h
Element de secours CLX LED 50-350.250BM-2,6.1	813 001 227	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 57-200.120BM-2,6.1	813 001 230	Elément de secours à LED

Element de secours CLX LED 57-250.180BM-2,6.1	813 001 226	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 57-300.150BM-2,6.1	813 001 225	Elément de secours à LED
Element de secours CLX LED 700BM-3.1	813 001 223	Elément de secours à LED, 3-8 Power LED, U-LED max.25V, 17,5W; secours 3W, autonomie 1h
Element de secours CLX LED G060-3.1	813 001 450	Elément de secours, Power LED 12-50V, sans autotest, 210x22x32mm, 3W, 1h autonomie
Element de secours CLX LED G150-3.1	813 001 460	Elément de secours, Power LED 20-130V, sans autotest, 210x22x32mm, 3W, 1h autonomie
Element de secours CLX LED G250-3.1	813 001 560	Elément de secours, Power LED 30-220V, sans autotest, 210x22x32mm, 3W, 1h autonomie
Element de secours CLX LED HZ150-1.3 126x60.5x29mm	813 001 203	Elément de secours à LED, U-LED max.110V, secours 1W, autonomie 3h
Element de secours CLX LED HZ150-1.3 DULUX 126x60.5x29mm	813 001 205	Elément de secours pour DULUX LED 230V, U-LED max.110V, secours 1W, autonomie 3h
Element de secours CLX LED HZ150-3.1 126x60.5x29mm	813 001 202	Elément de secours à LED, U-LED max.110V, secours 3W, autonomie 1h
Element de secours CLX LED SG060-3.1	813 001 370	Elément de secours Power LED 12-50V, avec autotest, 210x22x32mm, 3W, 1h autonomie
Element de secours CLX LED SG150-3.1 210x31.5x21.5mm	813 001 212	Elément de secours à LED, U-LED max.110V, secours 3W, autonomie 1h
Element de secours CLX LED SG250-3.1 210x31.5x21.5mm	813 001 215	Elément de secours à LED, U-LED max.210V, secours 3W, autonomie 1h
Lampe T8 LED 120 D 3	700 016 123	T8 Led Tube 120cm 20W, 500mA, 40V, 3000K mit Driver ~500mA
Lampe T8 LED 120 D 4	700 016 124	T8 Led Tube 120cm 20W, 2100lm, frosted, 500mA, 40V, 4000K mit Driver ~500mA
Lampe T8 LED 120 D 4 V2	701 016 124	T8 Led Tube 120cm 20W, 2100lm, frosted, 500mA, 40V, 4000K mit Driver ~500mA
Lampe T8 LED 120 D 6	700 016 126	T8 Led Tube 120cm 20W, 500mA, 40V, 6000K mit Driver ~500mA
Luminaire d'évacuation CF/SFQ 18 PE+T*	002 201 631	Luminaire de secours IP65, TC-L18W, mode permanent et secours, autonomie 1h, autotest
Luminaire d'évacuation CF/SFQ 18 SE (sans accu)	002 201 620	Luminaire de secours IP65, TC-L18W, autonomie 1h
Luminaire d'évacuation CQL 2x11 SE	500 302 140	Lampe de secours, 2x TC-SEL11W, autonomie 1h
Luminaire d'évacuation CQL 2x11 SE+T	500 302 141	Lampe de secours, 2x TC-SEL11W, autonomie 1h, autotest
Luminaire d'évacuation RFE LED 120 D PE+T 3	700 011 123	Notbalkenleuchte 3W, 1h, Fassung 120cm b6.5 h4 mit Driver und LED Tube T8 3000K
Luminaire d'évacuation RFE LED 120 D PE+T 4	700 011 124	Notbalkenleuchte 120cm, LED Tube 20W,4000K, Autonomie 3W,1h, Fassung b6.5 h4,
Luminaire d'évacuation RFE LED 120 D PE+T 4 V2 (RFE 40)	701 011 124	Lampe de barre de secours 120cm, LED Tube 18W,4000K, autonomie 3W,1h,
Luminaire d'évacuation RFE LED 120 D PE+T Demo	700 011 129	Notbalkenleuchte 3W,1h,Fassung 120cm b6.5 h4 mit Driver für LED Tube ES,Demo-Druckschalter (Akku, Netz, Leuchte)
Luminaire d'évacuation RFE LED 150 D PE+T 4	700 011 154	Notbalkenleuchte 150cm, LED Tube T8 22W,4000K, Autonomie 3W,1h,Fassung b6.5 h4,
Luminaire d'évacuation RFE LED 150 D PE+T 4 V2 (RFE 65)	701 011 154	Lampe de barre de secours 150cm, LED Tube 24W,4000K, autonomie 3W,1h,
Luminaire d'évacuation RFE LED 150 D PE+T 4 V3 (RFE 65)	703 011 154	Notbalkenleuchte 150cm, LED Tube 22W,4000K, 3450lm Autonomie 3W,1h, Fassung b6.5 h4,
Luminaire d'évacuation RXLF 20 PE, RXLF LED 60 PE	009 102 130	Luminaire de secours, IP65, TL18W, mode permanent et secours, autonomie 1h, autotest

Luminaire d'évacuation RXLF LED 60 PE+T, (RXLF 20 PE+T)	927 102 131	Luminaire de secours, IP65, TL18W, mode permanent et secours, autonomie 1h, autotest
RXLF 20 SE	009 102 100	Luminaire de secours, IP65, TL18W, autonomie 1h
RXLF 20 SE+T	009 102 101	Luminaire de secours, IP65, TL18W, autonomie 1h, autotest
RXLF 2x20 PE	009 202 070	Luminaire de secours, IP65, 2x TL18W, mode permanent et secours, autonomie 1h
Solution APN-NLF Dotlux QUICKFIXplus Notlichtfunktion	650 001 008	Solution d'éclairage de secours pour module DOTLUX QUICKFIXplus, CLX- LED SG2050-3.1 Kit de matériel
Solution APN-NLF LED GU10 Notlichtfunktion	650 001 001	Notlichtfunktion für LED GU10
Solution APN-NLF LED GU5.3 Notlichtfunktion	650 001 003	Notlichtfunktion für LED GU5.3
Solution APN-SCH-LED Strip, LED Band 24V CV bis 230V CC Notlichtfunktion	650 001 007	Notlichtfunktion Verdrahtungsschema SCH-LED Strip bis 230V CLX LED SG250-3.1 mit LED Strip Driver current
Solution NLS Notlicht Set für Ledvance Circline T5 LED, T5 LED Tube, Röhre	700 005 122	Fonction éclairage de secours 3 W, 1 h, avec autotest, batterie, bride, LED d'état, étiquettes, kit complet pour Ledvance Circline T5 LED, tube LED T5 avec driver externe. SANS ampoule Ledvance ni driver.
Solution NLS Notlicht Set für LEDvance Dulux LED S9 EM V G23, Osram 18W 950lm LED G24d	813 001 206	Élément d'éclairage de secours pour DULUX 2 stylos LED 230 V, 20-110 V, 1 W, autonomie 3 h, AVEC autotest, batterie, LED d'état, bride, étiquettes, SANS ampoule S9 EM V 4 W 500 lm G23 ou Osram 18 W 950 lm LED G24d !
Solution NLVE35-3.1	813 001 903	Notlichtversorgungseinheit LED 17,5W, Schalttafeleinbau TS35, Not 3W/1h,88 TE
Solution RFE LED 120 D PE+T 4 Materialsatz, Chassis bauseits	700 018 124	LED Tube T8 18W, 120cm, 2100lm frosted, 4000K, Autonomie 3W, 1h, Akku, Driver, Etiketten
Solution RFE LED 120 D PE+T 4 V2 Materialsatz, Chassis bauseits	701 018 124	LED Tube T8 20W, 120cm, 2100lm frosted, 4000K, Autonomie 3W, 1h, Akku, Driver, Etiketten
Solution RFE LED 120 D PE+T 4 V3 Materialsatz, Chassis bauseits	703 018 124	LED Tube T8 18W, 120cm, 2880lm frosted, 4000K, Autonomie 3W, 1h, Akku, Driver, Etiketten
Solution RFE LED 150 D PE+T 4 V2 Materialsatz, Chassis bauseits	701 018 154	LED Tube T8 150cm, 25W, 3190lm frosted, 4000K, Autonomie 3W, 1h, Akku, Driver, Etiketten
Solution Zumtobel Tecton B Lichtbandleuchte 150 LED Notlicht 1h mit HOM hang on mode	700 002 136	angelieferte Zumtobel Tecton B Lichtbandleuchte 150 LED umbauen auf Notlicht mit hang on mode, testen
Solution Zumtobel ZX2 Lichtbandleuchte 150 LED Notlicht 1h mit HOM hang on mode	700 002 135	angelieferte Zumtobel ZX2 Lichtbandleuchte 150 LED umbauen auf Notlicht mit hang on mode, testen
Element de secours CLX LED 57-250.180-3.1 SG Si	813 057 250	Notlichtelement Power LED 12-57V, 15W; Not 3W, 1h Autonomie, MIT Autotest, 250/150mA, Anzeige LED-TD-SG (Akku BA 4 EX in CF LED 42)

Est la note d'application du composant

Désignation	Artikelnummer	Description
Solution APN-Dotlux FLATugr 1808-499090 Panel mit Notlichtfunktion nachrüsten	650 001 017	Solution d'éclairage de secours pour panneau de plafond DOTLUX FLATugr 1808-499090, CLX-LED SG060-3.1 Kit de matériel
Solution APN-NLF Dotlux QUICKFIXplus Notlichtfunktion	650 001 008	Solution d'éclairage de secours pour module DOTLUX QUICKFIXplus, CLX-LED SG2050-3.1 Kit de matériel
Solution APN-NLF LED GU10 Notlichtfunktion	650 001 001	Notlichtfunktion für LED GU10
Solution APN-NLF LED GU5.3 Notlichtfunktion	650 001 003	Notlichtfunktion für LED GU5.3
Solution APN-RZB Cadero Aussenleuchte mit Notlichtfunktion nachrüsten	650 001 020	Notlichtlösung für Cadero Aussenleuchte 672295.0031.1, CLX-LED SG060-3.1 Materialsatz zum Einbau im Elektroschrank
Solution APN-RZB Kaleea Aufbauleuchte mit Notlichtfunktion nachrüsten	650 001 018	Notlichtlösung für Kaleea Anbauleuchte 312765.002.1.76, CLX-LED SG060-3.1 Materialsatz
Solution APN-RZB Linedo Systemleuchte mit Notlichtfunktion nachrüsten	650 001 019	Notlichtlösung für Linedo Leuchte diverse Typen, CLX-LED SG060-3.1 Materialsatz zwecks Einabu in die Leuchte. Dazu wird sinnvollerweise ein zweiter, leerer Geräteträger von RZB verwendet
Solution APN-SCH-LED Strip, LED Band 24V CV bis 230V CC Notlichtfunktion	650 001 007	Notlichtfunktion Verdrahtungsschema SCH-LED Strip bis 230V CLX LED SG250-3.1 mit LED Strip Driver current