

Das Notlichtelement mit "aufschiebbarem Notlichtbetrieb". Diese Funktion ist ideal für sämtliche Räume wo ein Stromausfall möglicherweise erst nach Stunden entdeckt wird, somit die 1h Notbeleuchtung bereits leer wäre. Also z Bsp Garderoben, Hotels ohne Concierge, Lagerräume, Unterstationen, unbemannte Seilbahnstationen usw.

HOM Hang On Mode Funktion = Notlicht ein / aus über externen Kontakt steuerbar

Diese Funktion ist ideal für sämtliche Räume wo ein Stromausfall möglicherweise erst nach Stunden entdeckt wird, somit die 1h Notbeleuchtung bereits leer wäre. Also z Bsp Garderoben, Hotels ohne Concierge, Lagerräume, Unterstationen, unbemannte Seilbahnstationen usw.

Ist der externe Kontakt geschlossen und das Netz fällt aus, wartet = "hang on" die Notleuchte mit anzünden ab. Erst wenn jemand Licht benötigt und deshalb den Lichtschalter betätigt, wird der potentialfreie Kontakt im Lichtschalter automatisch geöffnet und das Notlicht wird aktiviert.

Installiert wird ein normaler Lichtschalter mit 2 Umschaltern.

Umschalter 1 bedient ganz normal L', offen = Leuchte aus, geschlossen Leuchte = ein

Umschalter 2 potentialfrei bedient den HOM Anschluss in der Leuchte: 2 polige klemme, beschriftet mit + und -

offen = Not Betrieb wird bei Netzausfall sofort aktiviert,

geschlossen = Notbetrieb wird bei Netzausfall aufgeschoben = hang on, bis der Lichtschalter betätigt wird und damit Umschalter 2 geöffnet wird

Vos avantages

Données techniques

| | |
|-------------------------------|----------|
| Technologie Groupe supérieur | LED |
| Technologie de lumière | LED |
| Self-test automatique | Ja / Oui |
| Autonomie | 1h |
| Longueur [mm] | 210 |
| Largeur / Profondeur / Ø [mm] | 31.5 |
| Hauteur / Ø [mm] | 21.5 |
| Poid [kg] | 0.14 |

Données de commande

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation | CLX LED SG250-3.1 HOM |
| Artikelnummer | 813 001 379 |
| Description | Notlichtelement Power LED 12-50V, MIT Autotest & Hang On Mode, 210x22x32mm, 3W, 1h Autonomie |

Accessoires assortis

| Désignation | Artikelnummer | Description |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accu BCA 4 EX 275606, 275 606 | 812 001 402 | Accu NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg - High Temperature |
| Statut LED LED-TD-SG 500 | 813 001 219 | Signal-LED, deux couleurs vert /rouge, brillant, avec les fils+ fiche pour CLX LED SG serie |
| Etiquette ET-QR SG, BMSG Serie Status LED Legende | 500 171 001 | Étiquette avec QR pour l'état Légende des LED pour l'élément de lumière de secours série SG |
| Accessoires F-LED | 000 170 090 | Support pour LED-TD , LED-TD-TX, LED-TD-SG, noire |
| Accessoires F-LED-WS-HD | 000 170 091 | Support pour LED;blanc-pour faux plafond;Ø de montage 18mm; Ø ext. 30mm; avec collier de fixation, sans LED |
| Accessoires F-LED-Natur semi transparent | 000 170 092 | Support pour LED-TD, Polyamid 66, couleur naturelle, montage Ø 7mm |

Composants pour un Set de fonction

| Désignation | Artikelnummer | Description |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut LED LED-TD-SG- HOM | 813 001 377 | Signal-LED, 1-farbig grün, brillant, für CLX LED (S)G HOM Serie, 500mm,JST-EHR-3 Stecker |
