Luminaire d‘évacuation

RXLF 20 N 230 EVG, RXLF LED 60 N 230

NOUVEAU : technologie LED intégrée. Même modèle qu'avec FL, désormais avec platine LED au lieu de FL 36W

Luminaire d'urgence à LED pour locaux humides, successeur à LED de nos luminaires RXLF éprouvés avec FL





Vos avantages

- 50 % de puissance d'éclairage de secours en plus par rapport au modèle FL.

Données techniques

Solution pour	Nassraum, Pièce humide
Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	NiCd
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Conception de la lampe	Langfeldleuchte, Reglette
Montage options	Decke, Plafond
Temperature de la lumière	4000
Classe de protéction	IP65
Longeur [mm]	660
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	100
Hauteur / Ø [mm]	100
Mode secours	Zentralbatterie / Batterie central

Données de commande

Désignation	RXLF 20 N 230 EVG, RXLF LED 60 N 230
Artikelnummer	009 102 132
Description	Luminaire de secours, IP65, TL18W, secteur / batterie central 230V AC/DC, ballast éléctronique (EVG)