



Vos avantages

Données techniques

Solution pour	Nassraum
Technologie Groupe supérieur	FL
Technologie de lumière	FL
Technologie d'accu	NiCd
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Conception de la lampe	Langfeldleuchte
Montage options	Wand, Decke, Plafond, Mural
Self-test automatique	Nein / Non
Autonomie	1h
Classe de protection	IP65
Consommation d'énergie	22
Longueur [mm]	1570
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	100
Hauteur / Ø [mm]	100
Poid [kg]	3.5
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Données de commande

Désignation	RXLF LED 150 PE, EX RXLF 65 PE
Artikelnummer	927 102 160
Description	Luminaire de secours, IP65, TL58W, mode permanent et secours, autonomie 1h

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu BA 6 EX (N11-B)	812 001 401	Accu NiCd 3,6V+3,6V; 1,8Ah - High Temperature

Pièce de rechange / successeur pour l'article ci-dessus

Désignation	Artikelnummer	Description
Luminaire d'évacuation RXLF LED 150 PE+T (RXLF 65 PE+T)	927 102 162	Luminaire de secours, IP65, LED 25W mode permanent et secours, autonomie 1h, autotest