

Luminaire d'urgence à LED pour locaux humides, successeur à LED de nos luminaires RXLF éprouvés avec FL



Vos avantages

- 50 % de puissance d'éclairage de secours en plus par rapport au modèle FL.

Données techniques

Solution pour	Nassraum, Pièce humide
Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	NiCd
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Conception de la lampe	Langfeldleuchte, Reglette
Montage options	Wand, Decke, Plafond, Mural
Température de la lumière	4000
Self-test automatique	Ja / Oui
Autonomie	1h
Classe de protection	IP65
Puissance lumineuse en mode reseau	3955
Consommation d'énergie	22
Longueur [mm]	1570
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	100
Hauteur / Ø [mm]	100
Poid [kg]	3.25
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Données de commande

Désignation	RXLF LED 150 PE+T (RXLF 65)
Artikelnummer	927 102 162
Description	Luminaire de secours, IP65, LED 25W mode permanent et secours, autonomie 1h, autotest

L'article ci-dessus est une pièce de rechange / successeur pour l'article ci-dessous

Désignation	Artikelnummer	Description
Luminaire d'évacuation RXLF 65 PE	927 102 160	Luminaire de secours, IP65, TL58W, mode permanent et secours, autonomie 1h
Luminaire d'évacuation RXLF 65 PE+T	927 102 161	Luminaire de secours, IP65, TL58W, mode permanent et secours, autonomie 1h, autotest
Luminaire d'évacuation RXLF 65 SE	009 102 104	Luminaire de secours, IP65, TL58W, autonomie 1h
Luminaire d'évacuation RXLF 65 SE+T	009 102 105	Luminaire de secours, IP65, TL58W, autonomie 1h, autotest