Luminaire d‘évacuation

RXLF LED 60 PE+T, (EX RXLF 20 PE+T)

NOUVEAU : technologie LED intégrée. Même modèle qu'avec FL, désormais avec platine LED au lieu de FL 18W

Luminaire d'urgence à LED pour locaux humides, successeur à LED de nos luminaires RXLF éprouvés avec FL





Vos avantages

- 50 % de puissance d'éclairage de secours en plus par rapport au modèle FL.

Données techniques

Solution pour	Nassraum, Pièce humide
Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	NiCd
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Conception de la lampe	Langfeldleuchte, Reglette
Montage options	Wand, Decke, Plafond, Mural
Temperature de la lumière	4000
Self-test automatique	Ja / Oui
Autonomie	1h
Classe de protéction	IP65
Puissance lumineux en mode reaseau	2033
Consomation d'énergie	12
Longeur [mm]	660
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	100
Hauteur / Ø [mm]	105
Poid [kg]	1.82
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Données de commande

Désignation	RXLF LED 60 PE+T, (EX RXLF 20 PE+T)
Artikelnummer	927 102 131
Description	Luminaire de secours, IP65, TL18W, mode permanent et secours, autonomie 1h, autotest

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu BCA 4 EX 275606, 275 606	812 001 402	Accu NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg - High Temperature
Accu BA 4 EX	812 001 400	Accu NiCd 2.4V+2.4V; 1,8Ah - High Temperature

Pièce de rechange / successeur pour l’article ci-dessus

Désignation	Artikelnummer	Description
Luminaire d‘évacuation RXLF LED 60 PE+T (Ersatz für RXLF 20 PE+T)	927 102 132	Luminaire de secours, IP65, LED 12W, mode permanent et secours, autonomie 1h, autotest