

L'élégant luminaire à pictogramme Candelux CSA LED séduit par son un design élancé, une faible hauteur ainsi qu'un éclairage du pictogramme conforme aux normes S'intègre dans le linteau de porte le plus étroit, seulement 170mm de haut



Vos avantages

- "Éclairage du sol / du parvis de la porte 100lm commutable en permanence
- Fonction Dim pour le fonctionnement du cinéma
- Puissance d'éclairage de secours réglable 200cd, 2cd
- Panneau de pictogramme Drop in LED
- Code QR sur le luminaire pour un accès immédiat à la fiche technique et aux instructions de montage
- Support de plafond disponible en option
- version pour réseau 230V ou batterie centrale

Données techniques

Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Type d'alimentation de secours	Zentralbatterie oder Netzbetrieb
Tension d'alimentation	230VAC
Conception de la lampe	Alurahmen, Body weiss
Distance de reconnaissance EN [m]	30m
Classe de protection	IP40
Longueur [mm]	332
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	51
Hauteur / Ø [mm]	170
Pictogramme possible	Nach Unten inklusive, En bas inclus

Données de commande

Désignation	CSA LED N 230 V ACDC UNTEN (OPT. KINO 10%)
Artikelnummer	020 000 113
Description	luminaire LED à pictogramme d'urgence/de secours, 5000K, flèche en bas, 230V AC DC, blanc, IP40, 100'000h, 332x170x51mm, avec downlights commutables, intensité lumineuse variable

Accessoires assortis

Désignation	Artikelnummer	Description
Accessoires WA-COV 8, DH-COV, E-COV 8, WA-CF 8, DH-CF LED, DH-CSA LED, ALU	014 002 902	Support de fixation mural / plafond