

L'élégant luminaire à pictogramme Candelux CSA LED séduit par son un design élancé, une faible hauteur ainsi qu'un éclairage du pictogramme conforme aux normes. S'intègre dans le linteau de porte le plus étroit, seulement 170mm de haut

Vos avantages

- Éclairage permanent ou en mode secours uniquement pour l'éclairage du sol et du seuil de porte (100 lm)
- Puissance d'éclairage secteur > 200 cd, fonction de gradation 50 %, 25 %, 10 % pour une utilisation en salle de cinéma
- Puissance d'éclairage de secours réglable 200 cd, 2 cd
- Fonctionnement en continu ou en veille
- Panneau de pictogramme Drop in LED
- Code QR sur le luminaire pour un accès immédiat à la fiche technique, aux instructions de montage et aux explications sur l'état des LED
- Support de plafond disponible en option
- Disponible en version avec batterie individuelle ou, sur demande, en version pour réseau 230V ou batterie centrale
- Naturellement avec pré-réglage ""fonction autotest automatique active""
- Fonction d'autotest désactivable

Données techniques

Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	LiFePo
Type d'alimentation de secours	Akku
Conception de la lampe	Alurahmen, Body weiss
Distance de reconnaissance EN [m]	30m
Self-test automatique	Ja / Oui
Autonomie	1h
Classe de protection	IP40
Longueur [mm]	332
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	51
Hauteur / Ø [mm]	170
Poid [kg]	2.4
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent
Pictogramme possible	Nach Links inklusive, Gauche inclus

Données de commande

Désignation	CSA LED PE+T LINKS (OPT. KINO 10%)
Artikelnummer	020 000 102
Description	luminaire LED à pictogramme d'urgence/de secours, 5000K, flèche gauche, état de veille permanent, 1h, avec test automatique désactivable, blanc, IP40, 100'000h, 332x170x51mm, avec downlights commutables, intensité lumineuse variable

Accessoires assortis

Désignation	Artikelnummer	Description
Accessoires WA-COV 8, DH-COV, E-COV 8, WA-CF 8, DH-CF LED, DH-CSA LED, ALU	014 002 902	Support de fixation mural / plafond

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu L-BCA 2 E CSP, CSA LiFePO	011 000 053	Accu LiFePO 6.4V 1.0Ah 1h pour CESP 2021, 100x21x17, à partir de 2020, Branche S, noir
