


EL-LED 42 PL+T & AKKU, EL-CFE LED 42, EL-CFH LED 42, EL-CADA LED 42



La solution de transformation simple pour tous les luminaires de secours Candelux CFE, CAD, CADA et CFH FL ainsi que les luminaires de même type de Lumatec, Zumtobel, Tridonic, GAG, SGS, Münsingen, Legrand, Teckno, SSS, etc.

Vos avantages

- 1:1 Remplacement de presque tous les inserts 8W FL des années précédentes
- Entraxe des trous de fixation (distance entre les boulons) : 330mm
- Possibilité d'installer la LED d'état enfichée sur le châssis d'encastrement dans le plexi du luminaire ou le faux plafond
- Autotest automatique selon les prescriptions actuelles
- Densité lumineuse plus élevée en mode de secours
- Consommation électrique plus faible en mode permanent
- Un seul insert pour le fonctionnement permanent ou le fonctionnement de secours pur
- Remplacement facile du préamplificateur
- Plus de changement d'ampoule
- Mode permanent et mode veille inclus
- LED d'état, verte = tout est OK, clignote = erreur
- Code QR pour l'affichage des codes d'erreur possibles des LED d'état sur le téléphone portable
- Fabriqué en Suisse
- Sur demande, avec une intensité lumineuse réduite en mode secteur pour les bars, cinémas, théâtres, etc.



Données techniques

Solution pour	FL 8W auf LED umrüsten/umbauen
Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	NiCd
Tension d'alimentation	230VAC
Self-test automatique	Ja / Oui
Autonomie	3h
Longueur [mm]	340
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	75/60
Hauteur / Ø [mm]	23
Poid [kg]	0.6
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Données de commande

Désignation	EL-LED 42 PL+T & AKKU, EL-CFE LED 42, EL-CFH LED 42, EL-CADA LED 42
Artikelnummer	111 311 662
Description	Partie interne LED 42 pour CFE, CFH, 3h, Autotest, incl. Accu

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu BCA 2 LX, BCA 2 EX, 1/2 BA 2 EF	813 001 110	Accu NiCd 2,4V; 1,8Ah - 1h ou 3h
Accu BA 4 EX	812 001 400	Accu NiCd 2.4V+2.4V; 1,8Ah - High Temperature
