


LED-CLX 86 ROUND STAR-42LED DUALCOLOR 3000K,4000K (ERSETZT STAR-49)



Convertir le downlight compact FL 9-26W à la technique
Led et économiser de l'électricité. Disponible également
avec fonction d'éclairage de secours

Downlight compact FL 9-26W à convertir à la technologie LED et économiser de l'électricité couleur de lumière 3000K et 4000K sur le même module, également mélangeable avec le driver DALI correspondant.



Vos avantages

- couleur de lumière commutable entre 3000K (bornes de connexion W) et 4000K (bornes de connexion C)
- le driver de l'éclairage à LED / de secours peut être commuté via un cavalier de 1080 lumens à 2070 lumens (refroidissement nécessaire, par exemple en le montant sur un réflecteur métallique)

Données techniques

Solution pour	FL Downlight auf LED umbauen
Technologie de lumière	LED
Longueur [mm]	86
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	86
Hauteur / Ø [mm]	3
Poid [kg]	0.02



Données de commande

Désignation	LED-CLX 86 ROUND STAR-42LED DUALCOLOR 3000K,4000K (ERSETZT STAR-49)
Artikelnummer	000 960 033
Description	LED-CLX Star-42,84LED Alu 86mm mit mini Steckklemmen, CRI>90,3000K, 4000K wählbar, mA>lm: 250>790,300>925,350>1080,**500>1 520,**600>1800,**700>2070, 14W. **Kühlkörper notwendig, 6 x 7LED~20V

Accessoire pour

Désignation	Artikelnummer	Description
Solution S-M13 Support 86 Round Star-42	007 700 413	Metallteil mit M13 Zentralinnengewinde wie E27 Fassung und 2 x M3 innengewinde zwecks Befestigung einer 86 Round Star-42 LED Scheibe. Zwecks Befestigung der Round Star-42 an Pendelstange mit M13 Aussengewinde am Ende

L'article ci-dessus est une pièce de rechange / successeur pour l'article ci-dessous

Désignation	Artikelnummer	Description
Solution LED-CLX 62 Round Star-24LED 4000K	000 960 030	LED-CLX Star-24LED-4000K Alu 62mm avec cable soudé 30cm, mA>lm: 120>492, 150>610, 200>804, 300>1173, **350>1354, **450>1692, **dissipateur de chaleur nécessaire
Solution LED-CLX 90 Round Star-49 LED 90-230 ACDC Set Biel	700 005 101	LED-CLX Star-49LED-4000K 90mm mit angelötetem Kabel 300mm & NM350Driver 90-230VACDC, 4 Stromwahl, mA>lm: 300>1150, 350>1330, 600>1950, 700>2150
Solution LED-CLX 90 Round Star-49 LED PE+T Notlichtmodul Biel	700 005 102	Notlichtlösung anschlussfertig auf Geräteträger, LED-CLX Star-49LED-4000K Ø90mm, Steckkabel 400mm, 1330lm, Status LED, eleganter Hohldeckenhalter für Status LED, Etiketten, Akku, CLX LED350BM-1.5.1
Solution LED-CLX Round Star-49LED PE+T Notlichtset ersetzt durch 700 005 113	700 005 112	Notlicht Set, LED-CLX Star-49LED-4000K Ø90mm, Steckkabel 400mm, 1330lm, Status LED, eleganter Hohldeckenhalter für Status LED, Etiketten, Akku, CLX LED350BM-1.5.1
Solution LED-CLX Set 90 Round Star-49 LED 3/4K Dali	700 005 104	LED-CLX Star-49LED-3000K Ø90mm mit angelötetem Kabel 300mm & 4 Stromwahl, 350/400/450/500mA & Dali, U LED 6-32V, 142 x 45 x 30mm 5j Garantie, mA>lm: 350>1330
Solution LED-CLX Set 90 Round Star-49 LED 3/4K DIM	700 005 094	LED-CLX Star-49LED-4000K Ø90mm mit angelötetem Kabel 300mm & Driver 5 Stromwahl, 0-10V Dim. mA>lm: 120>470, 150>575, 200>785, 300>1150, 350>1330
Solution LED-CLX Star- 49LED-3000K ersetzt durch 000 960 033	000 960 029	LED-CLX Star-49LED-3000K Alu 90mm mit cable soudé 30cm, mA>lm: 120>470, 150>575, 200>785, 300>1150, **350>1330, **600>1950, **700>2150. ** dissipateur de chaleur nécessaire
Star-49LED 300mA fix Set 'Biel'	700 005 090	LED-CLX Star-49LED-4000K 90mm mit angelötetem Kabel & Driver fix Strom 300mA, 12-40V, 12W