


LED-CLX NOTLICHTSET 86 ROUND STAR-42 LED DUALCOLOR 3000K,4000K PE+T

Avec fonction d'éclairage de secours

Transformer un downlight Kompakt FL 9-26W en une technique à Led et économiser de l'électricité couleur de lumière 3000K et 4000K sur le même module



Vos avantages

- couleur de lumière commutable entre 3000K (bornes de connexion W) et 4000K (bornes de connexion C)
- le driver de l'éclairage à LED / de secours peut être commuté via un cavalier de 1080 lumens à 2070 lumens (refroidissement nécessaire, par exemple en le montant sur un réflecteur métallique)

Données techniques

Solution pour	FL Downlight auf LED umbauen, mit Notlichtfunktion
Puissance lumineuse en mode reseau	1080 / 2070
Tension Accu [V]	2.4
Capacité de l'accu [mAH]	1800
La gamme des éléments de secours	BM
Puissance max. en mode reseau[W]	17.5
Puissance en mode secours [W]	1.5
Longueur [mm]	86
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	86
Hauteur / Ø [mm]	3
Poid [kg]	0.2

Données de commande

Désignation	LED-CLX NOTLICHTSET 86 ROUND STAR-42 LED DUALCOLOR 3000K,4000K PE+T
Artikelnummer	700 005 113
Description	Notlicht Set, LED-CLX Star-42LED 3000K, 4000K Ø86mm, Steckkabel 200mm, 1080lm, mit Kühlung 2070lm, Status LED, eleganter Hohldeckenhalter für Status LED, Etiketten QR & Notlicht, Akku, Bride,CLX LED350BM-1.5.1

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu BCA 2 LX, BCA 2 EX, 1/2 BA 2 EF	813 001 110	Accu NiCd 2,4V; 1,8Ah -1h ou 3h

Pièce de rechange / successeur pour l'article ci-dessus

Désignation	Artikelnummer	Description
Solution NLS Downlight von FL auf LED-CLX Notlichtset 86 Round Star-42 LED DualColor 3000K,4000K PE+T BMSG	700 005 117	Kit d'éclairage de secours, LED-CLX Star-42LED 3000K, 4000K au choix, CRI>90, Ø86mm, câble enfichable 200mm, mA>lm : 250>790,300>925,350>1080 (standard),**500>1520,**600>1800,**700>2070, 14W. **Réfrigérant nécessaire, 6 x 7LED~20V, Status LED, support LED élégant pour Status LED, étiquettes QR & éclairage de secours, batterie LiFePo, accu-Bride, CLX LED350BMSG-2.4.1
Solution LED-CLX Round Star-49LED PE+T Notlichtset ersetzt durch 700 005 113	700 005 112	Notlicht Set, LED-CLX Star-49LED-4000K Ø90mm, Steckkabel 400mm, 1330lm, Status LED, eleganter Hohldeckenhalter für Status LED, Etiketten, Akku, CLX LED350BM-1.5.1