

# NLVE35-0,6-3



Die ideale Lösung, wenn die Dauerleuchte mit Notlichtfunktion an einem kalten Ort installiert werden muss, Kellernotausgang, Kühlraum, Velorampe im Freien, Aussentreppenhaus. Das NLVE wird im Schaltschrank montiert oder einfach auf eine TS35 Schiene aufgeschnappt.

Kühlraumlösung idealerweise mit unserer Norma LED IP65 Leuchte.

## Vos avantages

- Akku und Elektronik getrennt von der Leuchte
- Nur Niederspannungsleitung zwischen NLVE und Notleuchte
- Kann verschiedene LED Leuchten speisen, 8.4-25V, 350mA, 700mA, max 17.5W

## Données techniques

Solution pour	Einzel Zentralbatterie 1 bis 3 Leuchten
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	NiCd
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Self-test automatique	Ja / Oui
Autonomie	3h
Système de rail	TS 35
Puissance en mode secours [W]	0.6
Longueur [mm]	158.4 = 88TE
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	72
Hauteur / Ø [mm]	90, 62, 45
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

## Données de commande

Désignation	NLVE35-0,6-3
Artikelnummer	813 001 900
Description	Notlichtversorgungseinheit LED 17,5W,Schalttafeleinbau TS35, Not 0,6W/1h,88 TE

## Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu BCA 2 LX, BCA 2 EX, 1/2 BA 2 EF	813 001 110	Accu NiCd 2,4V; 1,8Ah -1h ou 3h

## Composants pour un Set de fonction

Désignation	Artikelnummer	Description
Luminaire d'évacuation NORMA LED N 24V	002 600 003	Luminaire de secours à LED, IP65, 5x Power LED, batterie central 24V AC/DC

---