

NLVE35-2,4.1 LIFEPO

Die ideale Lösung, wenn die Dauerleuchte mit Notlichtfunktion an einem kalten Ort installiert werden muss, Kellernotausgang, Kühlraum, Velorampe im Freien, Aussentreppenhaus. Das NLVE wird im Schaltschrank montiert oder einfach auf TS35 Schiene aufgeschnappt.

Vos avantages

- Akku und Elektronik getrennt von der Leuchte
- Nur Niederspannungsleitung zwischen NLVE und Notleuchte
- Kann verschiedene LED Leuchten speisen, 8.4-25V, 100-800mA programmierbar ab Werk, max 20W bei 25V

Données techniques

Solution pour	Einzel Zentralbatterie 1 bis 3 Leuchten
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	NiCd
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Self-test automatique	Ja / Oui
Autonomie	1h
Système de rail	TS 35
La gamme des éléments de secours	BMSG
Puissance max. en mode reseau[W]	20
Puissance en mode secours [W]	2.4
Longueur [mm]	158.4 = 88TE
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	72
Hauteur / Ø [mm]	90, 62, 45
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Données de commande

Désignation	NLVE35-2,4.1 LIFEPO
Artikelnummer	813 001 905
Description	Notlichtversorgungseinheit LED max 20W, Schalttafeleinbau TS35, Not 2.43W/1h,88 TE

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu L-BCA 2P EX LiFePo 3Ah (BMSG, BM2, Li Geräte)	011 000 055	Akku LiFePo 3.2V 3Ah (2x18650 Zelle als Stange)