

RFE LED 120 OD PE+T 3 V3 MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS

Idéal pour les châssis FL existants



Facile à construire, SELV, secondaire tout basse tension 36V

Vos avantages

- Tension d'alimentation 230 V[~]
- Tube LED Premium opalisé, blanc chaud, 830, 17 W / 22 W, 2880 lm / 3450 lm, angle de rayonnement 140° Durée de vie des LED > 50 000 h
- Éclairage de secours 3 W, 1 h, avec autotest automatique
- Commutation en mode continu ou en mode veille
- Le châssis ou le bandeau lumineux existant peut être réutilisé tel quel.

Données techniques

Solution pour	T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen
Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	LiFePo
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Conception de la lampe	Langfeldleuchte
Température de la lumière	3000K
Self-test automatique	Ja / Oui
Autonomie	1h
Consommation d'énergie	18
Longueur [mm]	1200
Poid [kg]	0.8

Données de commande

Désignation	RFE LED 120 OD PE+T 3 V3 MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS
Artikelnummer	703 018 123
Description	LED Tube T8 18W,120cm,2880lm frosted,3000K,Autonomie 2.8W,1h,Akku,Driver,Etiketten

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu L-BCA 2P EX LiFePo 3Ah (BMSG, BM2, Li Geräte)	011 000 055	Akku LiFePo 3.2V 3Ah (2x18650 Zelle als Stange)