

RFE LED 120 OD PE+T 4 V5 BMSG MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS

Idéal pour tonner les châssis FL existants sur LED



Facile à construire, SELV, secondaire tout basse tension 48V



Vos avantages

- Anschlussspannung 230 V~
- Premium LED Tube opalisiert, neutralweiss 840, 7W, 1100lm, Abstrahlwinkel 190° LED Lebensdauer > 50'000h
- Notlicht 3W, 1h, mit automatischen Selbsttest
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Vorhandenes Chassis oder Lichtband kann 1:1 weiterverwendet werden

Données techniques

Solution pour	T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen
Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	NiCd
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Conception de la lampe	Langfeldleuchte
Temperature de la lumière	4000
Self-test automatique	Ja / Oui
Autonomie	1h
Puissance lumineux en mode reseau	2400
La gamme des éléments de secours	BMSG 57
Puissance max. en mode reseau[W]	15
Puissance en mode secours [W]	3
Longueur [mm]	1200
Poid [kg]	0.8
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Données de commande

Désignation	RFE LED 120 OD PE+T 4 V5 BMSG MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS
Artikelnummer	705 018 124
Description	LED Tube T8 18W,120cm,2880lm frosted,4000K,Autonomie 3W,1h,Akku,BMSG,Etiketten