

RFE LED 150 D PE+T 4 V3 MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS

Idéal pour les châssis FL existants

Facile à construire, SELV, secondaire tout basse tension 36V



Vos avantages

- Tension d'alimentation 230 V~
- Tube LED Premium opalisé, blanc neutre 840, 17 W / 22 W, 2880 lm / 3450 lm, angle de rayonnement 140° Durée de vie des LED > 50 000 h
- Éclairage de secours 3 W, 1 h, avec autotest automatique
- Commutation en mode continu ou en mode veille
- Le châssis ou le bandeau lumineux existant peut être réutilisé tel quel.

Données techniques

Solution pour	T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen
Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	NiCd
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Conception de la lampe	Langfeldleuchte
Température de la lumière	4000
Self-test automatique	Ja / Oui
Autonomie	1h
Puissance lumineux en mode reseau	3450
La gamme des éléments de secours	SG
Puissance max. en mode reseau[W]	22
Puissance en mode secours [W]	3
Longueur [mm]	1500
Poid [kg]	0.9
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Données de commande

Désignation	RFE LED 150 D PE+T 4 V3 MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS
Artikelnummer	703 018 154
Description	LED Tube T8 150cm,25W,3190lm frosted,4000K,Autonomie 3W,1h,Akku,Driver,Etiketten

Accessoires assortis

Désignation	Artikelnummer	Description
Schema SCH-T8 RFE T8 LED xxx D Materialsatz V2	701 016 120	Verdrahtungsschema V2 RFE LED xxx D Materialsatz CLX LED SG060-3.1 mit LED Tube und Driver

L'article ci-dessus est une pièce de rechange / successeur pour l'article ci-dessous

Désignation	Artikelnummer	Description
Solution RFE LED 150 D PE+T 4 V2 Materialsatz, Chassis bauseits	701 018 154	LED Tube T8 150cm,25W,3190lm frosted,4000K,Autonomie 3W,1h,Akku,Driver,Etiketten