

Erhöhen Sie die Sicherheit für Ihre Mitarbeiter, Kunden und Besucher

Türgriffe werden von der Lichtquelle meistens mit grösserer Distanz und über einen schrägen Winkel beleuchtet. Dies sind zwei Faktoren, welche das Aufladen der Nachleuchtpigmente stark reduzieren. Um diese situationsbedingte Reduzierung zu kompensieren, empfehlen wir langnachleuchtende Türgriffhinterlegungen mit einer Leuchtdichte von 300 mcd/m<sup>2</sup> einzusetzen. Somit stellen Sie sicher, dass nach einem Lichtausfall die Türgriffe gut sichtbar bleiben

---

### Vos avantages

- selbstklebend, kein Zuschneiden von doppelseitig klebendem Band

---

### Données techniques

Technologie Groupe supérieur	Nachleuchtend
Technologie de lumière	Lang Nachleuchtend
Longueur [mm]	100
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	0.5
Hauteur / Ø [mm]	225
Poid [kg]	0.03

---

### Données de commande

Désignation	ALUTÜRGRIFF LINKS
Artikelnummer	015 000 033
Description	Rétro-éclairage de la poignée de porte, photoluminescence, loquet de porte gauche, 300mcd/m <sup>2</sup> , plastique autocollant

---