Sortie de secours photoluminescent


ALUU 300 SN EN ISO 7010

Originalfoto nach 20 Minuten Bestrahlung durch 2x36W FL in Büroleuchte mit Gitterreflektor in 150cm Entfernung

Zum Anschrauben oder Aufkleben mit Hilfe von doppelseitigem,temperaturbeständigen Klebeband

Wichtig: Diese Schilder müssen durch Umgebungslicht zuerst aufgeladen werden.





Vos avantages

- Leuchtdichte von 190 mcd/m2 nach 10Min. Dies ist 26% höher als die Mindestanforderung von 150mcd/m2 nach 10Min!
- Leuchtdichte von 23 mcd/m2 nach 60Min. Mindestdauer bis zum Erreichen von 0.32mcd/m2: 2300Min
- Aluminiumschilder sind generell beständiger und nachhaltiger als Kunststoff-Schilder
- Aluminiumschilder weisen eine Temperaturbeständigkeit von 140° C auf, Kunststoff-Schilder nur 60° C

Données techniques

Technologie Groupe supérieur	Nachleuchtend
Technologie de lumière	Lang Nachleuchtend
Conception de la lampe	Alu-Schild
Distance de reconnaissance EN [m]	beleuchtet 30m, im Dunkeln 19.5m
Longeur [mm]	600
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	0.5
Hauteur / Ø [mm]	300
Poid [kg]	0.9

Données de commande

Désignation	ALUU 300 SN EN ISO 7010
Artikelnummer	015 000 023
Description	Pictogramme alu, photoluminescent